

**INCAMOTORS****ISUZU****NQR 6.5 TON / EURO 4 / AÑO 2023**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| PRECIO DE LISTA        | US\$ 41,950.00        |
| <b>PRECIO ESPECIAL</b> | <b>US\$ 41,155.00</b> |
| MARCA                  | ISUZU                 |
| MODELO                 | NQR 6.5 TON           |
| PROCEDENCIA            | JAPON                 |
| EURO – AÑO             | 4 – AÑO 2023          |
| TIPO                   | CHASIS CABINA         |

| MOTOR | Marca                               |               | ISUZU                                                                                           |
|-------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Procedencia                         |               | JAPON                                                                                           |
|       | Motor                               |               | 4HK1-TCN Motor diesel con EGR, turbocompresor e interenfriador, eje de levas a la culata (SOHC) |
|       | No de Cilindros                     |               | 04 en línea                                                                                     |
|       | Cilindrada                          | cm3           | 5,193                                                                                           |
|       | Potencia máxima                     | KW (hp) / rpm | 155 / 2600                                                                                      |
|       | Torque máximo                       | kgf.m / rpm   | 43 / 1,600 – 2,000 rpm                                                                          |
|       | Número de válvulas                  |               | 16                                                                                              |
|       | Sistema de inyección de combustible |               | Con control electrónico de riel común                                                           |
|       | Nivel de emisiones                  |               | EURO 4                                                                                          |
|       | Capacidad de tanque de combustible  | L/gal         | 150 L (40 gal)                                                                                  |
|       | Relación de compresión              |               | 17,5 a 1                                                                                        |

|        |          |  |                                                                      |
|--------|----------|--|----------------------------------------------------------------------|
| CHASIS | Embargue |  | Monodisco seco de control hidráulico con resorte amortiguador, 325mm |
|--------|----------|--|----------------------------------------------------------------------|



INCAMOTORS

ISUZU

|                                      |              |                                                                  |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Transmisión                          | Tipo         | ISUZU MYY6S                                                      |
|                                      | 1ra          | 5.979                                                            |
|                                      | 2da          | 3.434                                                            |
|                                      | 3ra          | 1.862                                                            |
|                                      | 4ta          | 1.297                                                            |
|                                      | 5ta          | 1                                                                |
|                                      | 6ta          | 0.759                                                            |
|                                      | REV.         | 5.701                                                            |
| Tracción                             |              | 4x2                                                              |
| Diferencial                          |              | Engranaje hipoidal de reducción simple, 320mm                    |
| Relación de reducción de diferencial |              | 4.777 a 1 (43/9)                                                 |
| Medida de aros                       | Del. / Post. | 17.5x6.00 gs                                                     |
| Medida de neumáticos                 | Del. / Post. | 215/75 – 126-124 // 215/75 – 126-124 (duales)                    |
| Dirección                            |              | Full Aire                                                        |
| Suspensión                           | Delantera    | Muelles semielípticos con amortiguadores de doble acción         |
|                                      | Posterior    | Muelles semielípticos con amortiguadores de doble acción         |
| Frenos de servicio                   |              | Hidráulicos de doble circuito con asistencia de vacío            |
|                                      | Del. / Post. | Tambores / Tambores                                              |
| Freno de estacionamiento             |              | Mecánico, actuando a la salida de la transmisión                 |
| Freno de escape (Auxiliar)           |              | Del tipo mariposa en línea de escape a control eléctrico y vacío |

|             |                           |    |      |
|-------------|---------------------------|----|------|
| DIMENSIONES | Longitud total (OL)       | mm | 7815 |
|             | Ancho total (OW)          | mm | 2040 |
|             | Alto total (OH)           | mm | 2274 |
|             | Distancia entre ejes (WB) | mm | 4475 |
|             | Trocha delantera          | mm | 1680 |
|             | Trocha posterior          | mm | 1650 |
|             | Voladizo delantero        | mm | 1110 |
|             | Voladizo posterior (ROH)  | mm | 2230 |
|             | Largo carrozable          | mm | 6537 |
|             | Distancia libre al suelo  | mm | 200  |
|             | Distancia entre largueros | mm | 850  |
|             | Radio mínimo de giro      | mm | 7005 |

|       |                      |    |      |
|-------|----------------------|----|------|
| PESOS | Peso bruto Vehicular | kg | 9500 |
|-------|----------------------|----|------|



# INCAMOTORS

# ISUZU

|  |                                 |    |      |
|--|---------------------------------|----|------|
|  | Peso Neto                       | kg | 2945 |
|  | Capacidad de carga sobre chasis | kg | 6555 |

|                     |                                             |           |                            |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| <b>EQUIPAMIENTO</b> | Aire forzado / calefacción                  |           | SI                         |
|                     | Asientos                                    | Material  | pañó                       |
|                     |                                             | Conductor | Tipo butaca, ajustable     |
|                     |                                             | Pasajero  | Tipo banca para 2 personas |
|                     | Palanca de cambios                          |           | SI                         |
|                     | Palanca de freno de estacionamiento         |           | SI                         |
|                     | Palanca basculación de timón                |           | SI                         |
|                     | Palanca de luces                            |           | SI                         |
|                     | Palanca limpia parabrisas y freno de escape |           | SI                         |
|                     | Interruptor de faros neblineros             |           | SI                         |
|                     | Interruptor de luz de emergencia            |           | SI                         |
|                     | Regulador de aceleración                    |           | SI                         |
|                     | Bocina                                      |           | SI                         |
|                     | Puerto de carga USB                         |           | SI                         |
|                     | Vidrios eléctricos                          |           | SI                         |
|                     | Cierre de puertas centralizado              |           | SI                         |
|                     | Advertencia de inclinación de cabina        |           | SI                         |
|                     | Filtro de aire reubicado                    | 100 mm    | Más alto que versión 2022  |
|                     | FMS (harness Provision)                     |           | SI                         |

|                     |                      |  |    |
|---------------------|----------------------|--|----|
| <b>INSTRUMENTOS</b> | Nivel de combustible |  | SI |
|                     | Temperatura de motor |  | SI |
|                     | Tacómetro            |  | SI |
|                     | Velocímetro          |  | SI |
|                     | Odómetro             |  | SI |

|                   |                                |  |                                    |
|-------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|
| <b>ACCESORIOS</b> | Encendedor / cenicero          |  | SI                                 |
|                   | Timón Regulable                |  | SI                                 |
|                   | Espejos Retrovisores laterales |  | SI                                 |
|                   | Tapasol piloto                 |  | SI                                 |
|                   | Guantera copiloto              |  | SI                                 |
|                   | Cinturones de seguridad        |  | 2 de tres puntos - 1 de dos puntos |
|                   | Estuche de herramientas        |  | SI                                 |



INCAMOTORS

ISUZU

|  |                                                  |  |    |
|--|--------------------------------------------------|--|----|
|  | Neumático-aro de repuesto<br>con porta neumático |  | SI |
|--|--------------------------------------------------|--|----|

#### Características técnicas y precios de venta sujetos a cambios sin previo aviso

- El precio es en dólares americanos e incluye IGV., el precio en soles está sujeto a variación de acuerdo al tipo de cambio del día establecido por NOVA AUTOS SAC
- La fábrica se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso por cambios en el producto.
- GARANTIA: 03 AÑOS o 100,000 KM lo que ocurra primero.
- COLOR: Variedad de colores sujeto a disponibilidad de Stock.
- PLACAS DE RODAJE: Trámite de inscripción Vehicular ante la SUNARP y AAP.
- VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 07 Días Calendario.